

MDT Interruptor Light 55 Basic de 1/2 fases

Versiones		
BE-TAL55B1.01	Interruptor Light 55 Basic	1 fase, white glossy finish
BE-TAL55B2.01	Interruptor Light 55 Basic	2 fases, white glossy finish

El interruptor Light 55 Basic de MDT activa telegramas KNX tras tocar los botones de conmutación, en función de la parametrización. Las botones de conmutación pueden configurarse como un par de botones (dos superficies) o como botones individuales.

Además de las funciones de conmutación, regulación, persianas, creación de ambientes o de transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir. El interruptor Light 55 Basic dispone de 4 módulos lógicos integrados.


El interruptor Light 55 Basic cuenta con un innovador control de grupo con pulsación larga/muy larga. Por ejemplo, la pulsación larga de un botón permite subir (UP) y bajar (DOWN) una persiana, mientras que la pulsación muy larga mueve todo el grupo de persianas de la habitación.

Con la nueva multi-touch function se pueden enviar hasta 4 valores/tipos de puntos de datos a uno o varios objetos. De este modo, se pueden conmutar diferentes grupos de luces con un solo botón, por ejemplo, una pulsación para la luz de techo, dos pulsaciones para la luz de la pared, etc.

El interruptor Light 55 Basic está diseñado para ser instalado en cajas de mecanismos. La instalación debe realizarse en espacios interiores secos. Para la puesta en servicio y la configuración del interruptor Light 55 de MDT necesita el ETS. Encontrará la base de datos de los productos en nuestra página web www.mdt.de/downloads.html



BE-TAL55B1.01



BE-TAL55B2.01

- Producción en Engelskirchen (Alemania), certificada según la norma ISO 9001
- Adecuado para interruptores de 55 mm
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para conmutación, regulación, persianas y valores
- Cambio de valores/ambientes con hasta 4 valores
- Pulsación corta/larga con 2 objetos
- **Nueva multi-touch function, transmite hasta 4 valores/ DPT a uno o a diferentes objetos**
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/muy larga**
- 4 bloques lógicos
- BCU integrada
- 3 años de garantía del producto

Datos técnicos	BE-TAL55B1.01	BE-TAL55B2.01	
Número de pares de botones/ superficies de interruptores	1/2	2/4	
Especificación interfaz KNX	TP-256	TP-256	
Bases de datos KNX disponibles	A partir de ETS 4	A partir de ETS 4	
Sección de cable máx.			
Bornas de bus KNX	Ø 0,8 mm, conductor sólido	Ø 0,8 mm, conductor sólido	
Tensión de alimentación	Bus KNX	Bus KNX	
Consumo de energía bus KNX típ.	<0,5 W	<0,5 W	
Temperatura ambiente	De 0 °C a +45 °C	De 0 °C a +45 °C	
Grado de protección	IP20	IP20	
Dimensiones (An x Al x P)	55 mm x 55 mm x 25 mm	55 mm x 55 mm x 25 mm	

Ejemplo de conexión BE-TAL55Bx.01

