


KNX Taster Light 60 CH 1/2/4-fach

Ausführungen:			
ohne Temperatursensor		mit Temperatursensor	
Weiss			Symbole
BE-TAL600111.01	BE-TAL60T111.01	KNX Taster Light 60 CH 1-fach, RGBW, Weiss	Neutral
BE-TAL600111.A1	BE-TAL60T111.A1	KNX Taster Light 60 CH 1-fach, RGBW, Weiss	Jalousie
BE-TAL600111.B1	BE-TAL60T111.B1	KNX Taster Light 60 CH 1-fach, RGBW, Weiss	Schalten
BE-TAL600211.01	BE-TAL60T211.01	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Weiss	Neutral
BE-TAL600211.A1	BE-TAL60T211.A1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Weiss	Jalousie
BE-TAL600211.B1	BE-TAL60T211.B1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Weiss	Schalten
BE-TAL600211.C1	BE-TAL60T211.C1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Weiss	Jalousie / Schalten
BE-TAL600211.D1	BE-TAL60T211.D1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Weiss	Schalten / Jalousie
BE-TAL600411.01	BE-TAL60T411.01	KNX Taster Light 60 CH 4-fach, RGBW, Weiss	Neutral
Schwarz			Symbole
BE-TAL600116.01	BE-TAL60T116.01	KNX Taster Light 60 CH 1-fach, RGBW, Schwarz	Neutral
BE-TAL600116.A1	BE-TAL60T116.A1	KNX Taster Light 60 CH 1-fach, RGBW, Schwarz	Jalousie
BE-TAL600116.B1	BE-TAL60T116.B1	KNX Taster Light 60 CH 1-fach, RGBW, Schwarz	Schalten
BE-TAL600216.01	BE-TAL60T216.01	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Schwarz	Neutral
BE-TAL600216.A1	BE-TAL60T216.A1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Schwarz	Jalousie
BE-TAL600216.B1	BE-TAL60T216.B1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Schwarz	Schalten
BE-TAL600216.C1	BE-TAL60T216.C1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Schwarz	Jalousie / Schalten
BE-TAL600216.D1	BE-TAL60T216.D1	KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Schwarz	Schalten / Jalousie
BE-TAL600416.01	BE-TAL60T416.01	KNX Taster Light 60 CH 4-fach, RGBW, Schwarz	Neutral

BE-TAL60x111.01



BE-TAL60x211.C1



BE-TAL60x411.01



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Passend für 60 mm Schalterprogramme, z. B. Feller EDIZIOdue
- **Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte / DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte**
- **Innovative Gruppensteuerung mit langem / extra langem Tastendruck**
- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Werte / Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer / langer Tastendruck mit 2 Objekten
- **Zwei RGBW Status LEDs pro Tastenpaar**
- **LED Helligkeit über Tag- / Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar**
- 4 Logikblöcke
- **Montageeinsatz für Feller Traging CH im Lieferumfang enthalten**

TECHNOLOGIES

Der KNX Taster Light 60 CH ist ein neutraler KNX-Taster mit RGBW Status LEDs, passend für 60 mm Schalterprogramme in der Schweiz. Die vertikal angeordneten Schaltflächen sind als Tastenpaar oder als Einzeltasten einstellbar. Neben Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen oder Werte senden stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl.

Der KNX Taster Light 60 CH verfügt über 4 integrierte Logikmodule.

Passend für 60 mm Schalterprogramme z. B.:

- Feller EDIZIOdue

Der Taster Light 60 ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen.

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Die Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Taster Light 60 CH erfordert die Engineering Tool Software (ETS).

Download des Applikationsprogramms unter www.mdt.de/downloads.html

Technische Daten	BE-TAL60011x.x1 BE-TAL60021x.x1 BE-TAL60041x.x1	BE-TAL60T11x.x1 BE-TAL60T21x.x1 BE-TAL60T41x.x1
Anzahl Tastenpaare/Tasterflächen	1/2 2/4 4 Tasterflächen	
Temperaturmessbereich	–	0 ... 40 °C
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	
KNX Applikationsprogramm	ab ETS 4	
KNX Busklemme	Ø 0,8 mm, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,5 W	
Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C	
Schutzart	IP20	
Abmessungen (B x H x T)	60 x 60 x 25 mm	

Anschlussbeispiel BE-TAL60xxx.x1

