Funktionsübersicht

Legende OPTIONEN:

SB Sendebedingung einstellbar
AF Ausgang filtern Ein/Aus
ER Eingänge nach Reset abfragen
SE Steuereingang
SFF Sperr-/ Freigabefunktion
AEG Sendet wenn alle Eingänge gültig
VS Verzögertes Senden
ZS Zyklisches Senden

1.	DPT 1.*	1Bit
2.	DPT 2.001	2Bit Priorität
3.	DPT 3.007	Relatives Dimmen
5.	DPT 5.*	Wert 0-100%, 0-255
6.	DPT 6.010	Wert -128...127
7.	DPT 7.*	2Byte vorzeichenlos
8.	DPT 8.*	2Byte vorzeichenbehaftet
9.	DPT 9.*	2Byte Gleitkommawert
12.	DPT 12.*	4Byte vorzeichenlos
13.	DPT 13.*	4Byte vorzeichenbehaftet
14.	DPT 14.*	4Byte Gleitkommawert
16.	DPT 16.001	14Byte Text
17.	DPT 17.001	Szenen Nummer
232.	DPT 232.600	RGB Wert

Notizen:

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1
Tel.: +49 (0)2263 880 • knx@mdt.de • www.mdt.de

Stand:

DIN EN ISO 9001
TAW Cert
Zert.Nr.1905606