

RF-FGES.01S

KNX RF+ Fenstergriff, Secure, Edelstahl



Produktbeschreibung:

Fenster und Terrassen- oder Balkontüren werden mit dem MDT KNX RF+ Fenstergriff auf einfache und unauffällige Weise smart. In Verbindung mit einem MDT Universal- oder Jalousieaktor werden dadurch Funktionen wie die Lüftungsfunktion oder der Aussperrschutz während der automatischen Beschattung möglich.

Produktfunktionen:

- **KNX RF+ Protokoll im System Mode**
- **Erkennt die Griffstellungen: geschlossen, gekippt und geöffnet**
- **KNX Data Secure**
- **Bis zu 8 Jahre Batterielaufzeit durch automatischen Deep Sleep**
- Alarmfunktion mit Meldung bei starken Erschütterungen von Rahmen oder Scheibe
- Mit Batteriefach, inkl. 2 x AA-Batterie
- Abmessungen ohne Griff (H x B x T): 145 x 36 x 27 mm
- Vierkantstift: 7 mm, Länge variabel: 32 ... 43 mm
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten:

| | | |
|--------------|--|--|
| Gerät | Gerätetyp | RF+ Fenstergriff |
| | Artikelnummer | RF-FGES.01S |
| | EAN / GTIN | 4251916114374 |
| | Farbe | Edelstahl |
| | Abmessungen (H x B x T) | 145 x 36 x 27 mm |
| | Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung) | 0.36 kg |
| | Schutzart | IP20 |
| | Montageart und Befestigung | Schraubmontage |
| | Zulassung | EU Konformitätserklärung, nach Richtlinie 2014/53/EU |
| | Sendefrequenz | 868,0 ... 868,6 MHz ^{*1} |
| | Reichweite im Freifeld | 150 m |
| | Ausgangspegel | 10 dBm |
| | Empfindlichkeit | > -105 dBm |
| | Kompatibilität (Modus) | KNX RF S-Mode |
| | Gewicht, Netto | 0.27 kg |
| KNX | KNX Medium | KNX RF 1.R |
| | KNX Applikationsprogramm | ab ETS 5 (aktuellste Version) |
| | KNX Secure | KNX Data Secure |
| | KNX Secure: Verschlüsselte Gruppenadressen | 255 |
| | KNX Secure: Anzahl Kommunikationspartner | 320 |

*1 Die Nutzung des 868 MHz-Frequenzbands unterliegt nationalen Vorschriften. Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes geprüft und eingehalten werden.

Maßzeichnung:

